



Desmoldante Mineral

Descrição do Produto:

Desmoldante a base de óleo mineral emulsionado. Forma uma fina camada oleosa entre o concreto e as fôrmas, impedindo a aderência entre ambos e possibilitando grande reaproveitamento das fôrmas. Facilita a limpeza e remoção sem danificar nem manchar as superfícies e arestas do concreto. É especialmente indicado para concreto aparente, em fôrmas de madeiras e compensados comuns ou resinados.

Composição:

Óleo Mineral, Emulsificante e Solubilizante.

Modo de usar:

O DESMOLDANTE MINERAL LION deve ser diluído, em proporções variadas, de acordo com o tipo e o estado das fôrmas.

- Madeira bruta e fôrmas resinadas: 1 parte do **DESMOLDANTE** para 5 partes de água.
- Compensados e fôrmas plastificadas: 1 parte do **DESMOLDANTE** para 9 partes de água.

Misturar lentamente até a obtenção de um líquido homogêneo. Uma vez misturado, pode ser usado por até 7 dias, agitando antes da aplicação. É aplicado diluído, com trincha ou pulverização em camada fina o suficiente para a obtenção de um filme. Aguardar no mínimo 1 hora antes de iniciar a concretagem. Reaplicar o produto nas fôrmas antes de cada concretagem. Depois de aplicado na fôrma, o produto mantém características desmoldante, antes de receber a concretagem por até 2 dias, desde que as fôrmas estejam protegidas das intempéries.

Advertências

Por ser a base de óleo mineral, evitar que o produto atinja bueiros e curso de água. Contatar o órgão ambiental local, no caso de vazamento ou contaminação de águas superficiais, mananciais ou solos. Descartar os resíduos em instalações autorizadas, de acordo com a legislação ambiental vigente.

Principais Aplicações

Usado como desmoldantes de formas de concreto: formas metálicas, compensado naval, madeira, etc; e usado como proteção e deslocante de concreto em caminhões betoneira, misturadores de concreto, usina de produção de concreto, etc.

Embalagem:

Bombona de 50 litros ou 200 litros

Válido por: 24 meses a partir da data de fabricação.

PRODUTO EXCLUSIVAMENTE DE USO PROFISSIONAL