



Desmoldante Vegetal

Descrição do Produto:

Desmoldante a base de óleo vegetal solúvel em água, onde a grande vantagem é o baixo custo depois de diluído em água. Ao entrar em contato com as Formas, a emulsão formada com a água é rompida, ou seja, ocorre a separação da água e do óleo, permitindo que apenas o óleo fique aderido à forma em uma camada muito fina. É justamente a formação desta camada mais fina de óleo que diferencia o desmoldante em emulsão aquosa dos demais, promovendo melhor acabamento superficial das peças.

Composição:

Óleo Vegetal, Emulsificante e Solubilizante.

Modo de usar:

O DESMOLDANTE LION quando usado para concreto em formas metálicas, o produto pode ser diluído 1 parte em até 8 partes de água, misturando e agitando a solução para homogeneização e aplicar em seguida. O produto pode ser aplicado com um pulverizador costal, brocha, trincha ou esponja, priorizando os cantos e deixar secar por aproximadamente 20 minutos até que forme uma película oleosa sobre as formas metálicas. Toda vez que for reaplicar o produto agite a mistura para homogeneizar a solução.

Vantagens do Uso:

Por ser de fonte renovável e isento de derivados de petróleo, como o diesel, por exemplo, é totalmente biodegradável. Uma pequena quantidade protege uma área com uma película fina, e de fácil remoção quando da limpeza das formas. Totalmente inofensivo, pode ser manuseado com segurança, não provocando dermatites.

Advertências

O produto deve ser diluído em água antes do uso nas proporções informadas pelo fabricante, sempre utilizando um recipiente limpo, isento de qualquer contaminação por outros produtos. A água utilizada na diluição também deve ser isenta de contaminação, principalmente por detergentes. Quando o produto for diluído em recipientes maiores, ele deve ser agitado sempre antes do uso para a correta mistura do produto.

Principais Aplicações

Usado como desmoldantes de formas de concreto: formas metálicas, compensado naval, madeira, etc; e usado como proteção e deslucante de concreto em caminhões betoneira, misturadores de concreto, usina de produção de concreto, etc.

Embalagem:

Bombona de 50 litros ou 200 litros

Válido por: 24 meses a partir da data de fabricação.

PRODUTO EXCLUSIVAMENTE DE USO PROFISSIONAL