



Impermeabilizante para Telhados

Descrição do Produto:

É um produto de secagem rápida elaborado para impedir que a água infiltre pelos telhados e paredes de bloco e tijolos a vista. São hidrorrepelentes e também protegem contra as altas temperaturas e efeitos do tempo em geral. Este produto tem propriedades desenvolvidas para diminuir a porosidade do material onde são aplicados, de modo que as infiltrações, rachaduras e trincos são selados, e a água escoar livremente por cima da superfície impermeabilizada evitando a proliferação de fungos.

Composição:

Polímeros Acrílicos, emulsificante, espalhante, sequestrante e veículo.

Modo de usar:

É aplicado puro como pintura com auxílio de pincel, rolo de lã de carneiro ou pulverizado em até 3 demãos. Aguardar secagem mínima de 5 horas entre uma demão e outra. A superfície deve estar limpa, íntegra, seca e sem impregnação de desmoldantes, agentes de cura, pintura antiga ou qualquer outro material. Caso haja falhas ou fissuras, estas devem ser tratadas e corrigidas antes da aplicação.

Advertências

Aplicar o produto com tempo estável. O tempo de secagem varia de acordo com a temperatura ambiente. Recomenda-se cobrir objetos a fim de evitar danos com respingos. Geralmente, para atender o consumo por m² na aplicação, são recomendados entre 2 e 3 demãos, com espessura uniforme.

Principais Aplicações:

- telhados de concreto
- telhados ceramicos
- tijolos a vista
- blocos

Vantagens:

- Fácil aplicação
- Alta aderência
- Secagem rápida
- Hidro repelente
- Aparência de brilho.

Embalagem:

Bombona de 18 litros

Válido por: 24 meses a partir da data de fabricação.

PRODUTO EXCLUSIVAMENTE DE USO PROFISSIONAL