



Acelerador de Pega

Descrição do Produto:

É um acelerador de grande desempenho que minimiza a reflexão e reduz o consumo de cimento. É compatível com o pH do cimento, permitindo a formação de camada passivadora em volta da armadura, proporcionando forte aceleração do cimento e ótima aderência.

Composição:

Silicato e Carbonatos de sódio, quelantes, blend de tensoativos e veículo.
Produto Isento de Cloretos.

Modo de usar:

Produto pronto para o uso. Misturar o produto antes da aplicação. Usar sempre cimento novo e isento de pelotas.

Revestimento de superfícies úmidas:

Preparar a argamassa com 1 parte de cimento e 3 partes de areia. Amolecê-la aos poucos com água e utilizar um consumo de ACELERADOR DE PEGA LION de 3% a 15% (a quantidade vai depender do tempo de aceleração) sobre a quantidade de cimento. Aplicar essa argamassa em camadas com espessura em torno de 1 cm.

Concretagem em presença de água

Antes da utilização do produto, recomenda-se que se faça um teste, amolecêndo o cimento a ser usado com o ACELERADOR DE PEGA LION puro. Caso o enrijecimento não se inicie em até 5 minutos, o cimento empregado não é adequado para o serviço. O concreto deve ser preparado aos poucos em betoneira nas proximidades do local de lançamento. Utilizar o consumo de 3% a 15% (de 2,4 litros a 12 litros de aditivo para cada 100 kg de cimento) sobre a quantidade de cimento. Uma vez iniciada a pega, não se deve manusear ou vibrar o concreto.

Advertências

Cuidado para evitar superdosagem no consumo do produto. Geralmente, quando se aceleram as resistências iniciais, ocorrem perdas nas resistências finais. Prever essas perdas para evitar problemas estruturais. Em temperaturas fora da faixa ideal do concreto no estado fresco (15°C a 27°C), poderão ocorrer variações reológicas no concreto e ineficiência no desempenho do aditivo.

Principais Aplicações

Revestimentos de superfícies úmidas, concreto de liberação rápida, concretagem em presença de água e concretos projetados.

Embalagem:

Bombona de 50 litros ou 200 litros

Válido por: 24 meses a partir da data de fabricação.

PRODUTO EXCLUSIVAMENTE DE USO PROFISSIONAL